

INTERNAL VALVE MOUNTED TPMS SENSOR

030206

TireCheck'in lastiğin iç kısmına subap üzerine monte edilebilen TPMS Sensörü, ETRTO / ISO uyumlu jant tasarımlarına kolayca takılmak üzere tasarlanmıştır.

TPMS sensörü, güvenilir bir bağlantı sağlamak için M6 cıvata kullanılarak lastiğin iç kısmına monte edilir.



SPESİFİKASYON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DETAYLAR
PARTİ NO	030206
BASINÇ ARALIĞI	0 - 12 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C ila +125°C
HIZ LİMİTİ	130 km/s
RADYO FREKANSI	433,92 MHz
LF-TETİKLEME FREKANSI	125 kHz
GÜÇ KAYNAĞI	3V Pil
BATARYA ÖMRÜ	5 Yıl
AĞIRLIK	19 g
EBAT	55 x 41 X 16 mm
VERİ AKTARIMI	40 saniye arayla
GÜMRÜK TARİFE NO	90262020
ÜRETİM YERİ	Almanya

UYGUN OLAN ARAÇLAR

HAFİF, ORTA VE AĞIR HİZMET TİPİ TİCARİ ARAÇLAR

İLETİŞİM

RADYO FREKANS

