

EXTERNAL AGRICULTURAL VALVE MOUNTED TPMS SENSOR

030439

Çoğu zirai aracın lastiğine kolayca monte edilebilen ve çoğu zirai aracın lastik tasarımına uyum sağlamak üzere tasarlanan TireCheck Subap Üzerine Dıştan Monte Edilebilen TPMS Sensörü, standart subap değiştirme ekipmanları kullanılarak, geniş çaplı arazi lastiği valflerine takılabilir.

Sensör, lastik basıncını ve ortam sıcaklığını ölçer ve lastik verilerini 2 dakikada bir uygun bir alıcıya iletir.



SPESİFİKASYON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DETAYLAR
PARTİ NO	030439
SUBAP MONTAJI	Metal ve dişli subaplar VG12/12V1 VG/8V1
BASINÇ ARALIĞI	0 - 9 Bar
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C ila +115°C
HIZ LİMİTİ	65 km/s
RADYO FREKANSI	433;92 MHz
LF-TETİKLEME FREKANSI	125 kHz
GÜÇ KAYNAĞI	3V Pil
BATARYA ÖMRÜ	5 Yıl
AĞIRLIK	50 g
EBAT	30 x 32 x 59 mm
VERİ AKTARIMI	120 saniye arayla
GÜMRÜK TARİFE NO	90262020
ÜRETİM YERİ	Almanya

UYGUN OLAN ARAÇLAR

ZİRAİ ARAÇLAR

İLETİŞİM

RADYO FREKANS

